



# NOVOS DESUMIDIFICADORES

MODELO	Capacidade de Desumidificação	Capacidade do Depósito	Potência Absorvida	Nível de Ruído
HCD-10LTD	10 l/dia	1,75 litros	330W	45 dB
HCD-20LTD	20 l/dia	3,5 litros	600W	49 dB



## DESUMIDIFICADORES



ESPECIFICAÇÕES		HCD-10LTD	HCD-20LTD
<b>REFERÊNCIA CONJUNTO</b>			
<b>ELECTRICIDADE</b>			
Alimentação Eléctrica	V,HZ,Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Performance	Remoção de Humidade	l/dia	10
	Potência Absorvida	W	330
	Corrente	A	4.5
	Factor Energético (EEV)	L/kWh	1.3
Dados do Sistema	Refrigerante	kg	R134a/0.1
	Capacidade Depósito	L	1.75
	Fluxo de Ar	m <sup>3</sup> /h	110
	Ruído	dB(A)	45
Ambiente Aplicável	Humidade Relativa		35% ~ 80%RH
	Temperatura Ambiente	°C	5~35
	Área Aplicável	m <sup>2</sup>	16-31
Dimensões (L x A x P)	mm	280x435x335	320x495x386
Dimensões Embalagem (L x A x P)	mm	352x307x512	412x347x522
Peso / Peso Bruto	kg	10 / 10.5	14 / 15.5

Os dados e referências apresentados poderão ser actualizados sem aviso prévio.